

64665 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	400,00 W
Nennspannung	36,0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3300 K
Nennlichtstrom	12800 lm

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	18,0 mm
Länge	60,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	36,0 mm
Wendellänge	10,50 mm
Leuchtfeld	10,5*5,3 mm ²
Wendeldurchmesser	5,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	300 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G6.35
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---


Klassifikationen

LIF	A1/166
Bestellnummer	64665 HLX 400W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321099761	OSRH64665HLX	-	4739438	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321099761	64665 HLX	Faltschachtel 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm ³	27.00 g
4008321099778	64665 HLX	Versandschachtel 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	293.00 g
4008321833815	64665 HLX	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	7.50 g
4008321833822	64665 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	341.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.