

HMI 575 W/DXS

HMI | Halogen-Metaldampflampen, zweiseitig gesockelt



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	575,00 W
Lampenleistung	575 W
Nennspannung	95,0 V
Brennspannung	95 V
Nennstrom	7 A
Lampenstrom	7,0 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	49000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	21,0 mm
Länge	135,0 mm
Einbaulänge	115,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	115,00 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFc10-4
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321285102	OSRHMI575DXS	-	4836416	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321285102	HMI 575 W/DXS	Versandschachtel 1	245 mm x 59 mm x 100 mm	1.45 dm ³	148.00 g
4008321285119	HMI 575 W/DXS	Versandschachtel 10	259 mm x 315 mm x 214 mm	17.46 dm ³	1454.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
