

## HMI 24000 W/DXS

HMI | Halogen-Metall dampflampen, zweiseitig gesockelt



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	24,00 W
Lampenleistung	24000 W
Nennspannung	280 V
Brennspannung	280 V
Lampenstrom	88,0 A

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 90

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	83,0 mm
Länge	500,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	S30
--------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	p15
---------------	-----

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HMI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321355805	HMI 24000 W/DXS	Versandschachtel 1	615 mm x 150 mm x 195 mm	17.99 dm <sup>3</sup>	1624.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.