
ORIGINAL MINIWATT

Signallampen für Pkw und Motorräder



Anwendungsgebiete

- Innenbeleuchtung, Leselicht


Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Hartglass-Technologie
- Hoher Lichtstrom
- Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer konstant
- Hohe Farbtemperatur (weißes Licht)
- Originalersatzteile

Familiendatenblatt



Produktgrafik

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung	Lichtstrom	Lichtstrom-Toleranz	Länge
64111 ¹⁾	5 W	12,0 V	5,00 W	±7.5 %	13,5 V	80 lm	±15 %	33,0 mm
64113 ¹⁾	10 W	12,0 V	10,00 W	±7.5 %	13,5 V	200 lm	±15 %	33,0 mm
64115	22,5 W	12,0 V	20,00 W	±7.5 %	13,5 V	450 lm	±15 %	33,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
		Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Sockel (Normbezeichnung)	ECE-Kategorie	Bestellnummer
64111 ¹⁾	41,0 mm	150 h	500 h	BA9s	-	64111 5W 12V BA
64113 ¹⁾	9 mm	150 h	400 h	BA9s	-	64113 10W 12V B
64115	9 mm	150 h	500 h	BA9s	-	64115 20W 12V B

¹⁾ Auch verfügbar mit Glassockel: 6411150 bzw. 6411350

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.