

STG Serie, Vollgummiverteiler | rubber housing power distributions

- Gehäuse aus schwarzem, schlagfestem Vollgummi
- Stabiler Tragegriff und Einhängelasche
- Maße L430 x B115 x H70 mm
- CEE Netzleitung in Kabelqualität H07RN-F Titanex
- Multipinanschlußkabel mit PVC Leitung 1,5mm² / stabile Zugentlastung
- Schukodosen mit Klappdeckel
- Hochwertige Steckverbinder (Mennekes / PCE) mit Zulassungen u.a. von VDE, ÖVE, KEMA KEUR
- Leitungsschutzschalter in "C" Charakteristik (erhöhter Einschaltstrom)
- Übersichtliche Beschriftung
- Steckverbinder und Einbaugeräte in Profiqualität

- Full rubber housing, black, unbreakable
- Sturdy handle and strap
- Dimensions L430 x W115 x H70 mm
- CEE power cable in cable quality H07RN-F
- Multipin cable with PVC conductor 1,5mm²
- Schuko connectors with lid
- high quality connectors (Mennekes / PCE) certified by VDE, ÖVE, KEMA KEUR
- Safety devices in "C" characteristics
- clearly arranged imprints
- connectors and electrical parts in professional quality



Abb. Mit einem Gehäuse, bei manchen STGs werden zwei Gehäuse aneinander benötigt

pictured: one housing, for some STGs two housings are necessary.



Wir empfehlen jedem Stromverteiler einen Fehlerschutzschalter (FI) vorzuschalten.

We recommend to use a safety-switch device (FI) for each power distribution unit.

Code	Eingänge						Ausgänge					Absicherung			Gehäuse	
	CEE 5 x 63A 400V	CEE 5 x 32A 400V	CEE 5 x 16A 400V	Multipin 16-Pol	Anbaugerätestecker	Stecker mit Kabel	CEE 5 x 32A 400V	CEE 5 x 16A 400V	Schuko 16A 230V	Multipin 16-Pol	FI 40A 4-pol. 0.03A	LS-Schalter 32A "C"	LS-Schalter 16A "C"	Gehäuse	Phasenleuchten	
STG1606	-	-	1	-	•	-	-	6	-	-	-	-	1	3		
STG16165K	-	-	1	-	-	5m	-	6	-	-	-	-	1	3		
STG16062K	-	-	1	-	-	2m	-	6	-	-	-	-	1	3		
STG16302K	-	-	1	-	-	2m	-	3	-	-	-	-	1	3		
STG16062KFI	-	-	1	-	-	2m	-	6	-	1	-	-	1	3		
STG1613	-	-	1	-	•	-	-	3	-	-	-	-	1	3		
STG16202KFI	-	-	1	-	-	2m	-	2	-	1	-	-	1	3		
STG1620FI	-	-	1	-	•	-	-	2	-	1	-	-	1	3		
STG16302KFI	-	-	1	-	-	2m	-	3	-	1	-	-	1	3		
STG32020	-	1	-	-	•	-	-	2	-	-	-	6	1	-		
STG320203K	-	1	-	-	-	3m	-	2	-	-	-	6	1	3		
STG320263K	-	1	-	-	-	3m	-	2	6	-	-	6	1	3		
STG321203K	-	1	-	-	-	3m	1	2	-	-	-	6	1	-		
STG321033K	-	1	-	-	-	3m	1	3	-	-	-	3	1	3		
STG32300	-	1	-	-	•	-	3	-	-	-	-	-	1	-		
STG324003K	-	1	-	-	-	3m	4	-	-	-	-	-	1	-		
STG32200FI	-	1	-	-	•	-	2	-	-	1	-	-	1	-		
STG323003KFI	-	1	-	-	-	3m	3	-	-	1	-	-	1	-		
STG320203KFI	-	1	-	-	-	3m	-	2	-	1	-	6	1	-		
STG32026	-	1	-	-	•	-	-	2	6	-	-	6	2	3		
STG320263KFI	-	1	-	-	•	3m	-	2	6	-	1	-	6	2	3	
STG3200113KFI	-	1	-	-	-	3m	-	11	-	1	-	6	2	3		
STG632003K	1	-	-	-	-	3m	2	-	-	-	6	-	1	3		
STG631133K	1	-	-	-	-	3m	1	1	3	-	3	3	1	3		
STG631063K	1	-	-	-	-	3m	1	-	6	-	3	3	1	3		
STG631163K	1	-	-	-	-	3m	1	1	6	-	3	3	1	3		
STGL6	-	-	-	1	•	-	-	6	-	-	-	-	1	-		
STGL62K	-	-	-	1	-	2m	-	6	-	-	-	-	1	-		
STGL82K	-	-	-	1	-	2m	-	8	-	-	-	-	1	-		
STGL162K	-	-	-	1	-	2m	-	6	1	-	-	-	1	-		
STGL20	-	-	-	1	•	-	-	-	2	-	-	-	1	-		

Weitere Typen oder Sonderwünsche auf Anfrage möglich.
Further types on request

Ultralite Deutschland
Haerle Lichttechnik GmbH
Röntgenstraße 5
D-89584 Ehingen

Telefon 07391/7747-0, 8081
Digitalfax 07391/7747-77

Internet Shop @ www.ultralite.de
info@ultralite.de